



Artikeldaten

5702

article datasheet

Allgemein / description

Klebevlies zum Verpressen.

Leichte Beschichtung kann evtl. bei sehr kurzer Presszeit wieder abgezogen werden.

Es können Klebereste auf dem Stickgut verbleiben.

Entfernen mit Bügeleisen und Saugpapier evtl. möglich.

Backing with a coating adhesive

for grouting under pressure.

The light coating may allow the separation of the fleece from the textile.

However there is the possibility that some of the coating stays on the textile.

Perhaps you can eliminate this by using your flat iron in combination with absorbent paper.

Produkt-Information / product information

Gewicht / weight		ca. g/m ²	37 + 10g Kleber / coating
Basismaterial / basic material			20%Polyester 65% Zellstoff (pulp) 15% Binder (binder)
Beschichtung / coating	Art / description		Puderpunkt / powder-point coating
	Zusammensetzung / composition		Polyethylene
Lieferbar in / available in	Farbe / colour		weiß / white und schwarz / black
	Warenbreite / width in	ca. cm	80 + 160
	Stüklänge / piecelength in	m	50
Waschen / washing		°C	nein
chemisch Reinigen / dry cleaning			P

Empfohlene Fixierkonditionen* / recommended fixation values *

Fugentemperatur / temperature	°C	150°C
Zeit / time	sec.	10-12 sec.
Druck / pressure(bar)	bar	2-3 bar

* Die angegebenen Werte sind die empfohlenen Fixierkonditionen. Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn die optimalen Fixierwerte durch praxisnahe Versuche zu ermitteln.

* These values are recommended. It is recommendable to do some tests to find the ideal configuration before starting production.

Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes

This product information is based on experience.
The values are estimates and cannot be guaranteed.

aktualisiert / last update : 20. Dezember 2019 WR