



## Artikeldaten

## 5710

### article datasheet

#### Allgemein / description

##### Nessel rohweiss sanforisiert mit Klebebeschichtung

für Vereinsabzeichen, Wimpel und Fahnenstickerei. Die Grundware ist vorgekrumpft. Der Einsatz wird trotzdem nur bei nicht oder wenig bzw. schonend waschbaren Teilen empfohlen.  
Bei Einsatz in waschbare Teile bitte unbedingt im Vorwege testen.

##### Sanforized cotton grey fabric

with a coating for grouting under pressure.

It can be used for badges, small flags or pennants. The fabric is shrunk already.  
We recommend the usage for goods which should not be washed. However, If you want to use it for washable goods, please make tests before starting the production.

#### Produkt-Information / product information

Gewicht / weight		ca. g/m <sup>2</sup>	145 + 40 g Kleber / coating
Basismaterial / basic material			100% Cotton
Beschichtung / coating	Art / description		Puderpunkt / powder-point coating
	Zusammensetzung / composition		Polyethylene
Lieferbar in / available in	Farbe / colour		rohweiß / grey fabric-ecru
	Warenbreite / width in	ca. cm	150
	Stüklänge / piecelength in	m	35
Waschen / washing		°C	30°C (Schonwaschgang)
chemisch Reinigen / dry cleaning			P

#### Empfohlene Fixierkonditionen\* / recommended fixation values \*

Fugentemperatur / temperature	°C	150°C
Zeit / time	sec.	10-12 sec.
Druck / pressure(bar)	bar	2-3 bar

\* Die angegebenen Werte sind die empfohlenen Fixierkonditionen. Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn die optimalen Fixierwerte durch praxisnahe Versuche zu ermitteln.

\* These values are recommended. It is recommendable to do some tests to find the ideal configuration before starting production.

Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes

This product information is based on experience.  
The values are estimates and cannot be guaranteed.

aktualisiert / last update : 20. Dezember 2019 WR