



## Artikeldaten

## 5718

### article datasheet

#### **KLEBEFILM** transparent rutschhemmend

Silikonpapier mit hitzeaktivierbarem Polyurethan-Filmbeschichtung  
Die Klebefolie hemmt das Verrutschen der Etiketten beim Aufpressen  
der Abzeichen auf das fertige Kleidungsstück.

#### **ADHESIVE FILM** transparent with anti-skid-treatment

silicone paper with hotmelt polyurethan film coating  
The film prevents the shifting of patches during the process of pressing them on textiles.

#### **Produkt-Information / product information**

Gewicht / weight		ca. g/m <sup>2</sup>	310
Basismaterial / basic material			PU-Film
Beschichtung / coating	Art / description		
	Zusammensetzung / composition		Polyurethan
Lieferbar in / available in	Farbe / colour		transparent
	Warenbreite / width in	ca. cm	74
	Stüklänge / piecelength in	m	10
Waschen / washing		°C	60
chemisch Reinigen / dry cleaning			P

#### **Empfohlene Fixierkonditionen\* / recommended fixation values \***

Fugentemperatur / temperature	°C	160°C
Zeit / time	sec.	15-20 sek.
Druck / pressure(bar)	bar	ca. 4

Die angegebenen Werte sind die empfohlenen Fixierkonditionen. Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn die optimalen Fixierwerte durch praxisnahe Versuche zu ermitteln.

These values are recommended. It is recommendable to do some tests to find the ideal configuration before starting production.

Die angegebenen Einsatzzwecke bzw. Fixierdaten sind Erfahrungswerte und keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Kaufrechtes

This product information is based on experience.  
The values are estimates and cannot be guaranteed.

aktualisiert / last update : 20. Dezember 2019 FA